

# Информация к продукту

## 5-минутная промывка двигателя

### Классическая



#### Описание

5-минутная промывка двигателя – специализированный состав для добавления в моторное масло перед его заменой. Комплексно воздействует на систему смазки. Способствует максимальному сливу отработавшего масла. Обеспечивает диспергирующее свойство для вывода загрязнений, образовавшихся в двигателе в процессе эксплуатации.

#### Свойства / характеристики

- Расщепляет и выводит нагарные и лаковые отложения, частицы износа механизмов
- Очищает гидрокомпенсаторы и гидронатяжители
- Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза
- Снижает риск закоксовывания ЦПГ при регулярном применении
- Не забивает маслоприемник
- Состав не содержит растворителей и безопасен для РТИ и ЛКП поддона картера
- Совместим со всеми видами моторных масел
- Объем промывки подбирается из расчета 450 мл на 4 – 5 л моторного масла
- Рекомендован для систематического использования для автомобилей с пробегом от 20 000 км
- Может применяться для промывки редукторов и МКПП

#### Физико-химические свойства

**Состав:** однородная прозрачная жидкость красного цвета

**Плотность:** 0,80 – 0,82 (г/см<sup>3</sup>)

#### Сфера применения

Применяется для систем смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

#### Применение

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Залить состав в маслозаливную горловину и запустить двигатель
3. Дать поработать на холостом ходу в течение

5 минут. Движение на автомобиле запрещено!

4. Заглушить двигатель и слить отработанное масло

5. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.

#### Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при  $t \pm 30^{\circ}\text{C}$  вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

#### Фасовки

450 мл полимерная упаковка

Art. Ln1003

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**