

Информация к продукту

Вишневый воск



Описание

Препарат создан для быстрой сушки автомобилей после мойки и придания глянца лакокрасочному покрытию. Формула средства обеспечивает комфортное нанесение и выраженный результат всего за несколько минут. Профессиональный воск с вишневым ароматом быстро образует на поверхности устойчивую водоотталкивающую пленку и защищает кузов авто от разводов после дождя, дорожной пыли и реагентов.

Свойства / характеристики

- Обладает приятным вишневым ароматом и абсолютно комфортен в использовании!
- Надолго придает лакокрасочному покрытию глянцевый блеск.
- Легко наносится на влажный кузов автомобиля сразу после мойки и значительно ускоряет высыхание поверхности.
- Не требует располировки.

Физико-химические свойства

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость, допускается опалесценция.

Запах: специфический запах алифатических одноатомных спиртов и вишни.

Сфера применения

Жидкость, предназначенная для обработки лакокрасочных поверхностей автомобилей и мотоциклов с целью придания им водоотталкивающих свойств.

Применение

Перед применением тщательно перемешать.

Наносить средство на влажную поверхность сразу после мойки автомобиля!

Нанесение триггером или помповым распылителем: развести в воде из расчета 1 часть препарата к 40 – 80 частям воды. Равномерно нанести на поверхность, через 1 минуту протереть тряпкой.

Нанесение пенокомплетом: развести в воде из расчета 1 часть препарата к 10 – 20 частям воды. Равномерно нанести на поверхность, через 1 минуту сбить остатки воска из аппарата высокого давления.

Использовать в течение 45 минут после разведения концентрата.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C.

Встряхнуть перед применением.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

1 л	ПЭ канистра	Art. Ln1444
5 л	ПЭ канистра	Art. Ln1445

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.