

Информация к продукту

Силикон для уплотнителей

LAVR®

Описание

Профессиональный силиконовый состав эффективно препятствует старению резиновых уплотнителей. Защищает резиновые детали от растрескивания летом и примерзания зимой, даже при крайне низких температурах. Средство также отлично подходит для обработки пластиковых деталей автомобиля, полируя поверхности и придавая им насыщенный блеск.

Свойства / характеристики

- Препятствует примерзанию уплотнителей на дверях, капоте и багажнике авто в холодное время года.
- Сохраняет свои свойства даже при экстремально низких температурах.
- Восстанавливает пластичность резины и продлевает срок службы изделия.
- Легко наносится даже на влажный уплотнитель без потери своих свойств.
- Отлично подходит для полировки пластика салона, придания ему блеска и ухоженного внешнего вида.

Физико-химические свойства

Внешний вид: прозрачная жидкость.

Запах: без запаха.

Сфера применения

Жидкость на основе смеси двух силиконов для смазки резиновых поверхностей и придания им водоотталкивающих свойств.

Применение

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Нанесите небольшое количество состава на мягкую ткань.
2. Равномерно распределите по поверхности.
3. Излишки удалите тканью.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Избегать попадания внутрь организма. При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

1 л	ПЭ канистра	Art. Ln2247
-----	-------------	-------------

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.