

Информация к продукту

10-минутная промывка двигателя HIGH TRAFFIC



Описание

HIGH TRAFFIC – средство для добавления в моторное масло перед заменой. Состав на основе моющих присадок и специальных компонентов для защиты от износа системы смазки автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях городского трафика.

Свойства / характеристики

- Расщепляет и выводит нагарные и лаковые отложения, продукты распада масла, частицы износа механизмов
- Очищает гидрокомпенсаторы и гидронатяжители
- Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза
- Снижает риск закоксовывания ЦПГ при регулярном применении
- Не забивает маслоприемник
- Состав содержит противозадирные и очищающие компоненты
- Не содержит растворителей и безопасен для РТИ и ЛКП поддона картера
- Совместим со всеми видами моторных масел
- Одна упаковка рассчитана на промывку масляной системы объемом 4 – 5 л
- Рекомендован при каждой замене масла, смене типа масла и превышении межсервисных интервалов
- Рекомендован для двигателей с пробегом более 20 000 км в условиях жесткой эксплуатации

Физико-химические свойства

Состав: однородная прозрачная жидкость желтого цвета

Плотность: 0,80 – 0,82 (г/см³)

Сфера применения

Применяется для систем смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Залить препарат в маслозаливную горловину и запустить двигатель
3. Дать поработать на холостом ходу в течение

10 минут. Движение на автомобиле запрещено!

4. Заглушить двигатель и слить отработанное масло

5. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при $t \pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

320 мл жестяная упаковка

Art. Ln1009

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.