

Technical Data Sheet

Beast PAO

Описание

- Beast PAO - это высокоэффективное синтетическое моторное масло, состоящее из новейших присадок и ПАО (полиальфаолефина), синтетического базового масла высочайшей производительности. Это моторное масло с низким содержанием SAPS, которое максимизирует эффективность транспортных средств, оснащенных DPF, устройством для уменьшения выбросов выхлопных газов, и продлевает срок службы продукта благодаря стабильной устойчивости к окислению.

Уровень производительности

- API SN/CF
- ACEA C3, ACEA A3/B4
- MB 229.31/229.51, MB 226.5, VW 502.00/505.01, BMW Longlife-04, GM dexos 2 Porsche A40, Renault RN0700/RN0710

Применение

- Стандарт API SN, ACEA C3, ACEA A3/B4, рекомендуемый для бензиновых и дизельных автомобилей
- Подходит для новейших двигателей, таких как DOHC, GDI, CRDI, DPF

Особенность / Потенциальные преимущества

- Он отлично подходит для защиты и чистоты двигателя, эффективно демонстрируя великолепную износостойкость и эффективность распыления мощных средств.
- 100% синтетическое базовое масло ПАО с превосходной устойчивостью к окислению сводит к минимуму осадок даже при длительном использовании, продлевая срок службы моторного масла.
- Минимизирует износ двигателя, обеспечивая плавную смазку даже при запуске двигателя при низкой температуре.

Физические свойства

Test Item	Test Method	5W-30	5W-40
Specific gravity (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8483	0.8473
Kinematic viscosity (40°C, cSt)	ASTM D 445	77.06	76.89
Kinematic viscosity (100°C, cSt)	ASTM D 445	12.18	13.16
Viscosity Index	ASTM D 2270	172.8	174.0
Viscosity apparent , cP	ASTM D 5293	5251 @-35°C	5120 @-35°C
Flash point (°C)	ASTM D 92	238	236
Pour point (°C)	ASTM D 97	-42	-42