

# Technical Data Sheet

## Beast Super G

### Описание

- Beast Super G соответствует спецификации API SL / CF, изготовлено из синтетического базового масла и отличной присадки. Этот продукт предназначен для удаления осадка моторного масла на основе высококачественной присадки. Его преимуществом является хорошая ремонтпригодность двигателя и снижение шума.

### Уровень производительности

- API SL/CF

### Применение

- Стандарт API SL / CF, рекомендуемый для бензиновых и дизельных автомобилей
- Бензиновые автомобили с турбонаддувом, многоклапанные (DOHC)
- Моторное масло на четыре сезона

### Особенность / Потенциальные преимущества

- Оно быстро удаляет сажу, образующуюся внутри двигателя, чтобы предотвратить окисление масла в условиях длительной эксплуатации, что помогает продлить срок службы масла.
- Превосходная защита двигателя от износа и коррозионная стойкость обеспечивают превосходную защиту двигателя во время эксплуатации.

### Физические свойства

Test Item	Test Method	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	20W-50
Specific gravity (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8559	0.8629	0.8629	0.8659	0.8705
Kinematic viscosity (40°C, cSt)	ASTM D 445	63.86	86.33	72.49	100.2	160.9
Kinematic viscosity (100°C, cSt)	ASTM D 445	10.89	14.34	10.97	14.18	18.55
Viscosity Index	ASTM D 2270	162.8	172.8	141.1	144.7	129.5
Viscosity apparent, cP	ASTM D 5293	5161 @-30°C	5328 @-30°C	4819 @-25°C	6620 @-25°C	6349 @-15°C
Flash point (°C)	ASTM D 92	233	230	233	235	236
Pour point (°C)	ASTM D 97	-39	-39	-39	-36	-33