

# Technical Data Sheet

## Beast Hybrid G

### Описание

- Beast Hybrid G - это 100% синтетическое моторное масло, которое может применяться для гибридных и экологически чистых автомобилей. Рекомендованный для автомобилей, оснащенных гибридным двигателем, Beast Hybrid G поддерживает производительность, специально оптимизированную для улучшенной защиты цепи ГРМ от повреждений, защиты от LSPI, улучшенной экономии топлива и удлинённого интервала замены моторного масла.

### Уровень производительности

- 0W-16 : API SP, ILSAC GF-6B
- 0W-20 : API SP, ILSAC GF-6A

### Применение

- Подходит для гибридных транспортных средств
- Бензиновые транспортные средства для API SP, ILSAC GF-6
- Новейшие технологии бензиновых автомобилей, таких как турбонагнетатель, многоклапанный (DOHC), непосредственный впрыск бензина (GDI)
- Моторное масло на четыре сезона

### Особенность / Потенциальные преимущества

- Отличная топливная экономичность, подходит для гибридных и экологически чистых транспортных средств.
- Этот продукт отлично подходит для повышения топливной экономичности за счет минимизации сопротивления трению за счет использования превосходной присадки.
- Этот продукт уменьшает коррозию двигателя за счет использования новейшего диспергатора моющего средства для очистки и рассеивания загрязнений в двигателе.

### Физические свойства

Test Item	Test Method	0W-16	0W-20
Specific gravity (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8453	0.8460
Kinematic Viscosity (40°C, cSt)	ASTM D 445	35.46	41.34
Kinematic Viscosity (100°C, cSt)	ASTM D 445	6.958	7.814
Viscosity Index	ASTM D 2270	161.1	162.4
Viscosity apparent, cP	ASTM D 5293	5125 @-35°C	5923 @-35°C
Flash Point (°C)	ASTM D 92	234	230
Pour Point (°C)	ASTM D 97	-42	-42