

Информация к продукту

Моющая присадка в топливо



Описание

Моющая присадка на основе запатентованного пакета присадок LAVR ISP / DET™ и катализатора горения подходит для бензиновых и дизельных двигателей. При регулярном применении устраняет последствия заправки некачественным топливом и поддерживает чистоту всей топливной системы двигателя.

Свойства / характеристики

- Очищает элементы топливной системы от начальных загрязнений
- Продлевает срок службы топливных насосов и форсунок
- Способствует снижению расхода топлива
- Повышает смазывающие свойства бензина и дизельного топлива
- Содержит катализатор горения, обеспечивающий полноту сгорания рабочей смеси
- Содержит пакет моющих присадок LAVR ISP / DET™
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров бензина
- Подходит для систематического применения

Физико-химические свойства

Состав: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка.

Плотность при 20°C: не менее 0,80 г/см³.

Сфера применения

Применяется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

Перед применением прогреть до комнатной температуры.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой
2. Израсходовать бензин без дозаправки.

Меры предосторожности / хранение

Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

120 мл полимерная упаковка Art. Ln2126

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.