

Информация к продукту

Очиститель сажевого фильтра



Описание

Специализированное средство для восстановления работоспособности сажевых фильтров всех типов, а также катализаторов. Удаляет специфические отложения DPF: сажу, масло, остатки несгоревшего топлива. После очистки легко вымывается водой.

Свойства / характеристики

- За 12 часов очищает до 100% отложений в сажевых фильтрах и катализаторах, восстанавливая их работоспособность
- Устраняет внешние признаки засорения элементов системы выпуска
- Легко вымывается водой
- Высоколетучий состав
- Безопасен для элементов фильтра и катализатора
- Может использоваться повторно
- Подходит для систематического применения

Физико-химические свойства

Состав: однородная прозрачная бесцветная жидкость с запахом амина

Сфера применения

Применяется для всех типов DPF систем дизельных двигателей.

Применение

1. Демонтировать сажевый фильтр и установить заглушку на одно из его отверстий
2. Заполнить необходимым количеством очистителя
3. Оставить сажевый фильтр, заполненный очистителем, на 10 – 12 часов
4. Слить очищающий состав
5. Промыть фильтр проточной водой
6. Установить фильтр на место
7. При возможности запустить диагностику.

Допускается повторное использование очищающей жидкости, при её качественной фильтрации с использованием фильтрующих элементов.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

5 л

ПЭ канистра

Art. Ln2008

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.